

socle de connecteur en saillie - 7 pôles, sans couvercle rabattable



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Référence | 26002 |
| EAN | 4024941260022 |
| Groupe de produits | s. connecteur en saillie TE |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 7p |
| Disposition des phases | 6P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 400V |

Description de l'article

| | |
|--|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 139mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 90mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 89mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 75mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 90mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 45mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 78mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

Données logistiques

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.298 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941260022 |
| Longueur | 89 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 139 mm |
| Poids | 0,299 kg |
| Volume | 1 113,39 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941836029 |
| Longueur | 295 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Poids | 3,144 kg |
| Volume | 9 975 ccm |

