

socle de prise mural - dimensions du boîtier 126x83



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 11264 |
| EAN | 4024941112642 |
| Groupe de produits | Socle de prise saille |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 1h |
| Tension | >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences. |
| Indice de protection | IP67 |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|---|
| Code couleur | gris |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM25 en haut, 2xM25 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 161mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 101mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 141mm |
| Dimensions du boîtier | 126x83 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
| | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |
| | 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier |

Données logistiques

| | |
|------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.45 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| Longueur | 141 mm |
| Largeur | 101 mm |
| Hauteur | 161 mm |
| Poids | 0,451 kg |
| Volume | 4 735,104 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| Longueur | 335 mm |
| Largeur | 283 mm |
| Hauteur | 268 mm |
| Poids | 4,85 kg |
| Volume | 21 937,5 ccm |