

EQUITEST (578 321)

Abbildung unverbindlich

Zur Prüfung der Durchgängigkeit von Stahlbewehrungen in Stahlbeton gemäß DIN EN 62305-3 sowie der Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit einem Messstrom von 10 A.

Das EQUITEST ist ein Zubehör zum Installationsprüfgerät COMBI G3 und kann nur in Kombination damit verwendet werden.

LED-Anzeigen zur Anzeige des Messstatus.
Erkennung der Betriebsarten manuell und automatisch.

Zubehör:
Optisches Verbindungskabel zu Mastergerät COMBI G3
Netzkabel mit Schuko-Eurostecker
Kabel-Set: 2 Kabel (L=3000mm) mit integrierter Krokodilklemme
Transporttasche
Kalibrierzertifikat ISO9000
Bedienungsanleitung
Anleitungskarte für Betriebsanleitung- / Software Download

| Typ | EQUITEST 578 321 NEU |
|--|-----------------------------------|
| Art.-Nr. | |
| Anzeige Messstatus | LED |
| Prüfstrom | > 10 A AC |
| Messmethode | 4 Kabel |
| Spannungsversorgung | 230 V / 240 V ± 10 % – 50 / 60 Hz |
| Schnittstelle Mastergerät | Optische / USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle Mobilgeräte | WiFi (durch APP HTAnalysis) |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
| Abmessung (l x b x t) | 210 x 115 x 60 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85444290 |
| GTIN (EAN) | 4013364538658 |
| VPE | 1 Stk. |

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.