

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PSB + PSBR Alu-Stufenstehleiter mit Bügel

- Von der Berufsgenossenschaft (DGUV) nach neuer Richtlinie GS geprüft und zertifiziert
- Mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet
- Durch die rutschsichere Riffelung der Stufen bieten die Stehleitern ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit
- Extra breite Stufen für einen bequemen und sicheren Stand bei lang andauernden Arbeiten
- Stufenabstand: 270 mm
- Stufentiefe: 85 mm
- Holm (HxB): 85,8x20,5
- Traglast: 150 kg



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Stufenanzahl*	L [m]	Breite unten/oben [m]	Plattformhöhe [m]	Plattformmaße [mm]	Schritt-länge [m]	Höhe senkrecht [m]	Standhöhe [m]	Arbeitshöhe [m]	Reichhöhe [m]	Gewicht [kg]
05101745	052143	PSB13	1	3	1,50	0,48/0,33	0,75	295x290	0,9	1,40	0,21	2,25	2,75	8,0
05101746	052144	PSB14	1	4	1,77	0,52/0,33	1,00	295x290	1,1	1,65	0,42	2,50	3,00	9,0
05101747	052145	PSB15	1	5	2,06	0,54/0,33	1,25	295x290	1,3	1,90	0,63	2,75	3,25	10,1
05101827	052218	PSB17	1	7	2,59	0,6/0,33	1,75	295x290	1,7	2,40	0,84	3,25	3,75	12,6
05101828	052219	PSB19	1	9	3,10	0,66/0,33	2,25	295x290	2,1	2,90	1,05	3,75	4,25	15,0

Mit Federbockrollen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Stufenanzahl*	L [m]	Breite unten/oben [m]	Plattformhöhe	Plattformmaße	Schritt-länge [m]	Höhe senkrecht [m]	Standhöhe [m]	Arbeitshöhe [m]	Reichhöhe [m]	Gewicht [kg]
05101748	052146	PSBR17	1	7	2,62	0,6/0,33	1,75	295x290	1,7	2,4	1,75	3,25	3,75	13,2
05101749	052147	PSBR19	1	9	3,16	0,66/0,33	2,25	295x290	2,1	2,9	2,25	3,75	4,25	15,6

*inklusive Plattform