

Artikel-Nr: 6106217  
Anbauleuchten



## LUNA N RETRO 67cm PM 2x14W

Feuchtraum-Wannenleuchte für T8  
LED Tubes, Leuchtenunterteil aus  
grauem, glasfaserverstärktem Polyester,  
Leuchtenabdeckung LOPRA für blendfreie  
und homogene Ausleuchtung, Dichtung aus  
alterungsbeständigem Silikonschaum, Verschluss-  
Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall,  
einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-  
SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für  
Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und  
waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich.

GTIN 4018098448051  
Statistische Warennummer 94054231

## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 668 mm  |
| Breite       | 112 mm  |
| Höhe         | 102 mm  |
| Nettogewicht | 1,30 kg |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |  |
|----------------------|--|
| Optionale Montageart | Pendel, Tragschiene,<br>waagerechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                    |

## LEUCHTMITTEL

|   |             |
|---|-------------|
| Leuchtentyp                                   | LED Tube T8 |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-<br>Reihen   lampig | 2           |

## LICHTTECHNIK

|                |      |
|----------------|------|
| Lichtverteiler | ohne |
|----------------|------|

## LEISTUNG

|                |      |
|----------------|------|
| Lampenleistung | 14 W |
|----------------|------|

## MATERIAL

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PM -<br>Polymethylmethacrylat |
| Werkstoff des Gehäuses  | GFK-Polyester                 |
| Gehäusefarbe            | grau                          |

## BELASTBARKEIT

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Außenbereich (Leuchte) | Innenbereich   |
| Rebuildfähig           | ja             |
| IK-Stoßfestigkeit      | IK02           |
| Schutzart (IP)         | IP66           |
| Tierhaltung            | nicht geeignet |
| Vandalismusschutz      | nein           |
| Garantie               | 5 Jahre        |
| max. Tiefsttemperatur  | -20 °C         |
| max. Höchsttemperatur  | 35 °C          |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dimmtyp                    | Ohne Dimmfunktion |
| Glühdrahtprüfung           | 650 °C            |
| Schutzklasse               | SK II             |
| Durchgangsverdrahtung mm²  | ohne              |
| D-Kennzeichnung            | ja                |
| Spannungsart gem. ETIM     | AC                |
| Kennzeichnung IFS geeignet | nein              |
| Notbeleuchtungstauglich    | Nein              |
| Nennspannung               | 220-240V 50/60 Hz |

## VERPACKUNG

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1         |          |
| Einheit       | Karton   |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück  |
| Länge         | 0,67 m   |
| Breite        | 0,06 m   |
| Höhe          | 0,10 m   |
| Bruttogewicht | 1,20 kg  |
| VPE 2         |          |
| Einheit       | Palette  |
| Inhaltsmenge  | 62 Stück |
| Länge         | 1,52 m   |
| Breite        | 0,80 m   |
| Höhe          | 1,10 m   |
| Bruttogewicht | 94,40 kg |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2024-01-23 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.12.2024*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

