

## PRODUKTDATENBLATT

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | FW331508CC    |
| EAN           | 4015609297153 |
| Hersteller    | WALTHER-WERKE |
| WEEE-Reg.-Nr: | DE 22131895   |

### Produktbeschreibung

CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 8h IP54 mit Käfigzugfeder-Technik



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic  
 mit Käfigzugfeder-Technik  
 32A 5P 8h IP54 bis 1000V~  
 mit Farbringcodierung "grau"  
 Gehäuse aus PA6-Material  
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material  
 und externer Verschraubung mit Zugentlastung

### Bestellinformationen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nettogewicht       | 0,3624 kg |
| Gerätehöhe         | 268,7 mm  |
| Gerätebreite       | 76 mm     |
| Gerätetiefe        | 96,6 mm   |
| Bestelleinheit     | Stück     |
| Verpackungseinheit | 10        |
| Bruttogewicht      | 3,826 kg  |
| Verpackungshöhe    | 0,385 m   |
| Verpackungsbreite  | 0,19 m    |
| Verpackungstiefe   | 0,18 m    |
| Zolltarifnummer    | 85366990  |

## Konformitäten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität   | ✓           |
| RoHS-Richtlinie  | 2011/65/EU  |
| RoHS-Richtlinie  | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006   |

## Klassifikationssystem

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_9.0 |
| ETIM Klasse           | EC001320 |

## Technische Produktdaten

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| IEC-Stromstärke                        | 32 A                     |
| Polzahl                                | 5                        |
| Uhrzeit-Stellung                       | 8 h                      |
| Kennfarbe                              | grau                     |
| Leiterquerschnitt (starr)              | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (flexibel)           | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Kabeldurchmesser                       | 11,9 - 22,2 mm           |
| Abmantellänge (L, N)                   | 40 mm                    |
| Abmantellänge (PE)                     | 60 mm                    |
| Abisolierlänge                         | 10 mm                    |
| Max. Drehmoment Kabelverschraubung     | 4 Nm                     |
| Schutzart (IP)                         | IP54                     |
| Anschlusstechnik                       | schraublose Klemme       |
| Steckrichtung                          | gerade                   |
| Kabeleinführung                        | Verschraubung            |
| Werkstoff                              | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                        | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte         | unbehandelt              |
| Militärausführung                      | false                    |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses       | V2                       |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0                       |

## Maßzeichnung

