



KSV 200 13 FER V2A (300 029)



Abbildung unverbindlich

KS-Verbinder zum Anschluss von Rundleitern oder Leitungen z.B. an Flachprofile oder andere Teile der Blitzschutzanlage.



Anordnung:

**KSV 200 13 FER V2A
300 029** NEU

Typ	KSV 200 13 FER V2A
Art.-Nr.	300 029
Werkstoff Klemmschraube	NIRO
Werkstoff Klemme	NIRO
Werkstoff Mutter	NIRO
Klemmbereich Rd	6-13 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	16-108 mm ²
Ausführung	+ Keilsicherungsscheiben
Schraube	M12
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	<small>Imp 200 kA</small> *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	4,0 kA
Gewicht	106 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364521001
VPE	10 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.