



Signaldeckel

Artikel-Nr.: 7390027
Typ: E122

Markierung im Putz - Schützt und hält sauber

- Für ein einfaches Auffinden von Geräte- und Verbindungsboxen nach dem Verputzen
- Mehrfach verwendbar
- Schützt das Doseninnere, die Schraubdome und die Schraubenköpfe beim Verputzen

passend für: E810, E811

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|------|
| Anreihbar | - |
| Farbe | rot |
| Halogenfrei | ja |
| Plombierbar | nein |
| PVC-frei | ja |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Witterungsbeständig | - |

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------|--------|
| CE | - |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| REACH | nein |
| RoHS | ja |
| VDE | - |