

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.7155.9

Etagenklemme WKFN 2,5 E/35/1D/2G OR

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,
Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: orange

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 56.703.7155.9 |
| EAN | 4015573747876 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

| | |
|--|-----------------------|
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Farbe | orange |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Bauelementetyp | frei konfektionierbar |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom | 24 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Länge | 82,2 mm |

Anschlussdaten

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 0,14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 2,5 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
| Strom Factory Wiring | 10 A |
| Strom Field Wiring | 10 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 20 A |

Technische Zeichnung

