

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.7060.7

### Konfektionierte Leitung BST14i2KFBS 50H 70GN01

**BST14i2** Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7,0 m, 2-polig, Kodierung KNX, 3 A, Kodierfarbe grün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grün, Leiterquerschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp FB-H (ST), Brandschutzklasse: Dca

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 94.425.7060.7 |
| EAN            | 4015573635906 |
| Bestelleinheit | 15 Stück      |

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 3 A                                 |
| Bemessungsspannung             | 50 V                                |
| Bemessungsstoßspannung         | 0,8 kV                              |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                   |
| Mechanische Codierung Code     | ja                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | grün                                |
| Polkennzeichnung               | 1+, 2-                              |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                             |

##### Ausführung

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart (IP)                   | IP20                |
| Typ der Leitung                  | FB-H(ST) 2x2x0,8    |
| Farbe der Leitung                | grün                |
| Kabeldurchmesser max.            | 6,1 mm              |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker    |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung  |
| Ausführung Seite 1               | Buchse              |
| Ausführung Seite 2               | Stecker             |

##### Werkstoff

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | vergoldet |
| Halogenfrei                              | ja        |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 1,053 kWh |
| Brandklasse                              | Dca       |

##### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 7 m |
|-------------|-----|