

fiche - avec presse-étoupe MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	210599
EAN	4024941109994
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	boîtier jaune RAL 1012, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	170mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques

Poids unitaire	0.265 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941109994

Données logistiques

Longueur	94 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0,266 kg
Volume	1 502,12 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832120
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	2,856 kg
Volume	13 588,4 ccm

