

## Artikeldatenblatt 1514

STAND 08/2023

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>                     | 1514                          |
| <b>Artikel:</b>                      | Evolum L AT 3H-DUO            |
| <b>EAN:</b>                          | 4255637502373                 |
| <b>Zolltarifnummer:</b>              | 94056180                      |
| <b>UN-Nummer:</b>                    | 3481                          |
| <b>Leuchtenart:</b>                  | Einzelbatterie                |
| <b>Montageart:</b>                   | Universal                     |
| <b>Prüfeinrichtung:</b>              | Autotest                      |
| <b>Autonomiezeit:</b>                | 3h                            |
| <b>Betriebsart:</b>                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb |
| <b>Erkennungsweite:</b>              | 34 m                          |
| <b>Eingangsspannung   -frequenz:</b> | 230V AC   50/60Hz             |
| <b>Schutzart:</b>                    | IP21                          |
| <b>Batterietyp:</b>                  | LiPoly                        |
| <b>Max. Leistung AC:</b>             | 9VA                           |
| <b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>    | 2,4W + 1,2W                   |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>          | +5°C ... +45°C                |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Aluminium                     |



### Evolum L AT 3H-DUO

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010), zur Deckenmontage. Mit 2 Metallpendeln zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare Lithium-Polymer Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen, in temperaturbeständiger Schutztasche. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Inklusive zusätzlicher LED zur Beleuchtung des an die Leuchte angrenzenden Bereichs.

### Abmessungen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Breite (mm):       | 322   |
| Höhe (mm):         | 255   |
| Durchmesser (mm):  | 151   |
| Nettogewicht (kg): | 1,365 |



## Maßzeichnung | dimensional drawing

Wandmontage |  
wall mounting



Deckenmontage |  
ceiling mounting



Deckenverlängerung |  
ceiling extension



|   | EKW  <br>VIEWING<br>DISTANCE | A      | B      |
|---|------------------------------|--------|--------|
| S | 17 m                         | 180 mm | 114 mm |
| M | 25 m                         | 242 mm | 151 mm |
| L | 34 m                         | 322 mm | 196 mm |

