

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 58.503.9055.0

### Schutzleiterklemme WT 2,5 PE

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb



Art. Nr.	58.503.9055.0
EAN	4049088154034
Bestelleinheit	100 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

##### Technische Daten

Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	48 mm

##### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm <sup>2</sup>



wieland

Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm

#### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	26-12 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	26-12 AWG
Spannung CSA	600 V

#### Technische Zeichnung

