

## Artikeldatenblatt 1145

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1145
<b>Artikel:</b>	Climstar AT 3H
<b>EAN:</b>	4255637501345
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Wandeinbau
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Autotest
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	9VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Alu-Druckguss



### Climstar AT 3H

#### Die Kiemen der Sicherheit

Die Lamellen dieser Sicherheitsleuchte erinnern optisch an Kiemen und verringern damit die Blendwirkung des Leuchtmittels. Das hochwertige Aluminium-Druckgussgehäuse dieser Leuchte wurde aufwendig pulverbeschichtet (Mattschwarz) und überzeugt mit seiner hohen Schutzart (IP65).

Ein Unterputzgehäuse zum Wandeinbau ist im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

#### Abmessungen

Breite (mm): 234

Höhe (mm): 80

Tiefe (mm): 81

Nettogewicht (kg): 0,992



Maßzeichnung | dimensional drawing

