



# LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG



IP65 /  
IK10

120  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
100.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



- Opaler weißer Leuchtenkörper aus PC
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Befestigung

Artikel Daten	
Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WDLR-330-17-24-3K-4K
EAN	
	4260500912623
Elektrische Daten	
Systemleistung	17 W / 24 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Eingangs-Spannung DC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	90-150 V
Betriebs-Strom AC	175 mA
Betriebs-Strom DC	115 mA / 165 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	2.040 lm / 2.880 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	RA > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzart	IP65 / IK10
Abstrahlwinkel	120 °
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Abmessung Ø x H	330 x 50 mm
Gewicht	1,1 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Sensor	nein



# LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -zubehör

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WDLR-330-17-24-3K-4K	4260500912623	55,60
NX-WDLR-330-17-24-3K-4K-HF	4260500912791	68,20

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	46
B16	73
C10 (max. 6 A)	27
C16 (max. 9,6 A)	44

### Produktskizzen

