

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.904.5655.0

Sicherungsklemme WK 4/THSI 5 LED 60U /V0

Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau

Art. Nr.	57.904.5655.0
EAN	4015573528321
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	max. Verlustleistung beachten
Bemerkung Nennstrom	max. Verlustleistung beachten
Defektanzeige	LED
Spannungsart für die Defektanzeige	AC/DC
Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige	24 V
Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige	60 V

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 5x20 mm

Technische Daten

Bemessungsstrom	6,3 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	77,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm ²
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm



wieland

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	60 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	60 V
Strom CSA	6,3 A

Technische Zeichnung

