

# Stecker TN - mit Verschraubung, mit Verschlusshaube



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21210
EAN	4024941212106
Produktgruppe	Stecker mit MULTI-GRIP Verschraubung TN-Ausführung
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

**Artikelbeschreibung**

VG-Typ-Nr.	VG 96919 CP 009
Versorgungs-Nr.	5935-12-300-5325
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Betätigungsziegel schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
	Mit Verschlußhaube

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,815 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

**Logistikdaten**

EAN	4024941212106
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,816 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941946551
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,281 kg
Volumen	13.588,4 ccm

