

Artikelnummer:

**LSTRSSB2024303502**

Seriename:

EAN:

4037293405119

Zolltarif:

94054099900

**5 Jahre Garantie**
**Artikelbeschreibung**

LED-Strip ■ IP20 ■ 24V/DC ■ 14,4W/m ■ 890lm/m ■ 60LED/m  
 ■ 5m-Rolle ■ 3000K ■ S-Platine ■ max. Einspeisellänge: 6m



Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die Besonderheit dieses Strips liegt darin, dass der Strip auf Grund seiner besonderen Platinenform durch einfaches biegen um Ecken bis 90° verlegt werden kann. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch energiesparender umsetzen. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein Überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Die Lichtausbeute beträgt 890lm pro Meter.

**Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002706)**

|   |                                      |      |
|---|--------------------------------------|------|
| Montageart  | Aufbau/Einbau                        |      |
| Schutzklasse  | III                                  |      |
| Breite (mm)   | 6,00                                 |      |
| Ausführung  | Band                                 |      |
| Anschlussart  | löten                                |      |
| Ausstrahlungswinkel (°)   | 120,00                               |      |
| Spannungsart  | DC                                   |      |
| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |      |
| Selbstklebend   | ja                                   |      |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 80-89                                |      |
| Geeignet für Dimmer   | ja                                   |      |
| Polzahl   | 2,00                                 |      |
| Länge (mm)  | 5.000,00                             |      |
| Höhe/Tiefe (mm)   | 2,00                                 |      |
| Leuchtmittel  | LED nicht austauschbar               |      |
| Schutzart (IP)  | IP20                                 |      |
| Mit Schutzabdeckung   | nein                                 |      |
| Lampenleistung je Meter (W)   | 14,40                                |      |
| Länge der einzelnen Abschnitte (mm)   | 100,00                               |      |
| Mit Anschlussset  |                                      | nein |
| Mit Endstück  |                                      | nein |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter   | 60,00                                |      |
| Lampenspannung (V)  | 24,00                                |      |
| Farbtemperatur (K)  | 3.000,00                             |      |
| Lichtfarbe  | weiß                                 |      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  |                                      | nein |
| Lichtstrom je Meter (lm)  | 890,00                               |      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   |                                      | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit  |                                      | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant   |                                      | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa   |                                      | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 30,00                                |      |
| Farbtemperatur einstellbar  |                                      | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   |                                      | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät  |                                      | nein |