



NX POWER LIGHTS



# LED HCL STRIPE

## ALLGEMEINBELEUCHUNG

HCL

bis zu  
120  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



- COB-Methode
- 5 m LED-Streifen auf Rolle und alle 10 cm kürzbar
- Silikonschlauch
- Einfache Montage durch die selbstklebende Rückseite

### Artikel Daten

Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-HCL-STRIFE
EAN	4260500911787

### Elektrische Daten

Systemleistung	60 W (12 W pro Meter)
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	24 V
Betriebs-Strom AC	0,5 A
Betriebs-Strom DC	4,17 A

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 - 6.500 K
Lichtfarbe	Warmweiß - Tageslichtweiß
Lichtleistung	4.000 lm
Lichtausbeute	66 lm/W/m
Farbwiedergabeindex	Ra > 90
Entblendung	UGR ≤ 19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2

### Zusätzl. Produktdaten


Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP44 raumseits
Farbton Rahmen	-
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessung LxB	5 m x 0,01 m
Gewicht	0,5 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	Stufenlos regelbar

# LED HCL STRIPE

## ALLGEMEINBELEUCHUNG



### Produktvarianten & - zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-BL-620-33-HCL	4260500912173	99,80
NX-HCL-STRIPE	4260500911787	80,00
NX-HCL-STRIPE-TREIBER	4260500912043	92,00
NX-PL-FRAME-620x620-70-A	4260500911626	34,00
NX-PL-FRAME-620x620-E	4260500910070	47,00

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	18
B16	28
C10	25
C16	40

### Produktskizzen

