

IQ Door
IQDS-0

210012905-00



Produktbeschreibung

IQ Door - Video-Türstation zur Aufputzmontage mit 1 - 3 Ruftasten für das System Siedle IQ. Betriebsmodus einstellbar: LAN (PoE) oder WLAN (externe Spannungsversorgung).

Leistungsmerkmale:

Audio

- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- Langlebiges Elektret-Mikrofon
- Audio Codec: G.722

Video

- Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2.7" 1920 x 1080 Pixel
- Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 140°/70°
- Bildformat: 16:9
- Video Codec: MJPEG
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night)
- integrierte Infrarotbeleuchtung

Konnektivität

- LAN-Schnittstelle: RJ-45, 10/100 Mbits
- WLAN-Schnittstelle: 2,4 GHz (Wi-Fi 4 / IEEE 802.11n); 5 GHz (Wi-Fi 5 / IEEE 802.11ac)

Bedienung

- LED-Statusanzeige für Rufaufbau und Türöffnung
- Namensschildbeleuchtung der Ruftasten


Montage und Gehäuse

- Gehäuse aus Metall
- Namensschilder frontseitig wechselbar

Technische Daten

Betriebsspannung:	48 V DC, PoE nach 802.3af (PoE-Klasse 0)
Betriebsstrom:	max. 270 mA
Kontaktart:	Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	110 x 226 x 37,5

Artikelinformationen



IQ Door
IQDS-0
210012905
Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
IQDS-0	IQ Door	Mattchrom	D	210012905-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ZBIQDS 1	Zubehör-Blende schmal	Mattchrom	E	210013740-00
ZBIQDS 2	Zubehör-Blende breit	Mattchrom	E	210013741-00


Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
IQDS-...	Namensschild-Oberteil	Sonstiges	E	210013743-00
IQDS-..., IQDM-...	Siedle Sicherheitsschlüssel	Sonstiges	E	210013841-00

IQ Door
IQDS-0

210012905

Seite 3



Zeichnungen / Montage





IQ Door
IQDS-0
210012905
Seite 4

Weitere Dokumente

IQDS-0 / IQDM-0 IQ Door	Produktinformation	2,2 MB	herunterladen
Informationen zur WLAN-Nutzung Siedle IQ	Zusatzinformation	312 kB	herunterladen
		605 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	824 kB	herunterladen