

PSK 10 85 SQL (784 085)

- Erdungs- und Kurzschliesvorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden
- Zur phasenseitigen Bestckung von ein- und dreipoligen Erdungs- und Kurzschliesseilen in der Freileitung
- Mit langer Schraubspindel mit Querstift
- Mit groem Klemmbereich



Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	PSK 10 85 SQL 784 085
Klemmbereich \varnothing	10 ... 85 mm
Verdrehungsschutz	PK2
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 150 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	29,6 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	29,6 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Druckstck	Al-Legierung
Werkstoff Klemmkrper	Al-Legierung
Werkstoff Spindel	NIRO
Gewicht	872 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364018686
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschliesseile bereinstimmen!