



**HW/UP Kommunikationsverteiler JUMBO K**

Artikel-Nr.: 7250063  
Typ: JUMBO60K

**Innovative Lösungen für die Kommunikationsverteilung**

- Für Hohlwand- und Unterputzinstallation
- Für die Installation von multimedialen Anwendungen (z.B.: Telekommunikations- und BK-Verteilungen)
- Komfortabler Zugriff auf die Hardwarekomponenten (z.B.: Modem, WLAN-Router, Switch)
- Serienmäßige 3-fach Steckdose mit versetzt angeordneten Steckplätzen
- Lüftungsschlitzte in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme

passend für: Geräte bis 63A

**Abmessungen**

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Breite Nische UP	359 mm
Höhe	900 mm
Höhe Ausschnitt HW	860 mm
Höhe Nische UP	893 mm
Putzausgleich	15 mm
Tiefe	98 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

### Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	HW / UP
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	-

### Zubehör

#### Ausstattung

1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60K)  
1x Patch-Feld (PATCH12)  
4x Montageplatte  
1x 3-fach Steckdose (STECKD3)  
1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set)  
1x Verbindungsclammer (VK-Set)

#### Empfohlener Zukauf

Mauerkrallen-Set (MK-Set)  
Montagehalter-Set (MH-Set)