


DG M YPV SCI 150 (952 513)


- Verdrahtungsfertige, modulare Kompletteinheit für Photovoltaik-Anlagen, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung im Schutzmodul (patentiertes SCI-Prinzip)
- Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DG M YPV SCI 150



Maßbild DG M YPV SCI 150

Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter mit dreistufiger Gleichspannungs-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen.

| Typ Art.-Nr. | DG M YPV SCI 150 952 513 |
|--|---|
| Max. PV-Spannung (U_{CPV}) | 150 V |
| Kurzschlussfestigkeit (I_{SCPV}) | 10 kA |
| Gesamtableitstoßstrom (8/20 μ s) (I_{total}) | 40 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_n) | 10 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_{max}) | 20 kA |
| Schutzpegel (U_p) | $\leq 0,8$ kV |
| Schutzpegel bei 5 kA (U_p) | $\leq 0,6$ kV |
| Ansprechzeit (t_A) | ≤ 25 ns |
| Betriebstemperaturbereich (T_u) | -40 °C ... +80 °C |
| Funktions- / Defektanzeige | grün / rot |
| Anzahl der Ports | 1 |
| Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm ² ein- / feindrähtig |
| Anschlussquerschnitt (max.) | 35 mm ² mehrdrähtig / 25 mm ² feindrähtig |
| Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
| Gehäusewerkstoff | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
| Einbauort | Innenraum |
| Schutzzart | IP 20 |
| Einbaumaße | 3 TE, DIN 43880 |
| Zulassungen | KEMA, UL, CSA |
| Gewicht | 269 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85363030 |
| GTIN (EAN) | 4013364136663 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.