

# CHROMOFLEX Pro KNX stripe CV 4-Kanal

- Anzahl der Kanäle über ETS einstellbar; kompatibel ab ETS4
- optimierte Einstellungen speziell für „Controlled White“-Anwendungen
- Eingangsspannung: 10-48 V DC (je nach verwendeter Last)
- com+ gemeinsame Anode
- kurzschlussfest
- 4 ansteuerbare Kanäle von monochrom bis RGBW/RGBA
- CHROMOFLEX KNX-Bibliotheken kostenlos auf [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)



**Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.**



	<b>66000374</b>
<b>Produkt</b>	4-Kanal für RGBW/RGBA-Anwendungen, KNX-gesteuert
<b>Anzahl Kanäle</b>	4
<b>Betriebsspannung DC</b>	10 V DC~48 V DC
<b>Ausgangsstrom je Kanal</b>	2,2 A
<b>Zugentlastung</b>	Ja
<b>Anschluss über</b>	Klemmen
<b>Gehäusefarbe</b>	grau/blau
<b>Länge</b>	182 mm
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	22 mm
<b>Gewicht</b>	93,6 gr
<b>Bemerkungen</b>	com+ gemeinsame Anode

## ANSCHLUSSSKIZZE

