

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.053.9001.0

### Installationskleinverteiler WIV RST20 20 kVA Typ 1

System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine RST50 oder 32 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 20 kVA. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbinderystem RST20. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgängen. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Eine Adapterleitung 3 m, 32 A CEKON auf RST50 ist im Lieferumfang enthalten.



Art. Nr.	93.053.9001.0
EAN	4049088521614
Bestelleinheit	1 Stück

### Zulassungen

### Technische Daten

#### Technische Daten

Gehäusematerial	Robustes Polycarbonat
Gehäusefarbe	Elektrograu
Schaltgerätekombination nach	IEC 61439
Umgebungsbedingungen	Geschützter Außenbereich
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (gesteckt)	IP44
Montageart	Wand
Schaltplan	im Lieferumfang
Stückliste und Maßzeichnung	auf Anfrage

#### Ausgänge

Stecksystem	RST20
Ausgangsleistung	20 kVA
Anzahl schaltbare Ausgänge 1-phasisig 3-polig	6
Anzahl schaltbare Ausgänge 3-phasisig 5-polig	2
Anzahl nicht schaltbare Ausgänge 1-phasisig 3-polig	3
Anzahl nicht schaltbare Ausgänge 3-phasisig 5-polig	1

#### Einspeisung

Anschlussleistung	20 kVA
Maximale Vorsicherung	32 A
Steckbar mit	RST50
Anschlussleitung CEE 32A auf RST50	im Lieferumfang
Anschlussleitung Länge	3 m

#### Abmessungen

Tiefe	155 mm
Breite	315 mm

Höhe	630 mm
------	--------

**Zubehör**

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
96.232.1030.0	Konfektionierte Leitung RST20I3K1BS 15 10GL	RST20i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
96.232.1030.1	Konfektionierte Leitung RST20I3K1BS 15 10SW	RST20i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.232.5030.0	Konfektionierte Leitung RST20I3K1BS 15 50GL	RST20i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
96.232.5030.1	Konfektionierte Leitung RST20I3K1BS 15 50SW	RST20i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.452.1030.0	Konfektionierte Leitung RST20I5KSBS 15 10GL	RST20i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
96.452.1030.1	Konfektionierte Leitung RST20I5KSBS 15 10SW	RST20i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.452.5030.0	Konfektionierte Leitung RST20I5KSBS 15 50GL	RST20i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
96.452.5030.1	Konfektionierte Leitung RST20I5KSBS 15 50SW	RST20i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.032.4053.0	Steckverbinder RST20I3S S1 ZR1 V GL	RST20i3 Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
96.032.4053.1	Steckverbinder RST20I3S S1 ZR1 V SW	RST20i3 Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.052.4053.0	Steckverbinder RST20I5S S1 ZR1 V GL	RST20i5 Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
96.052.4053.1	Steckverbinder RST20I5S S1 ZR1 V SW	RST20i5 Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
99.690.0000.0	Konfektionierte Leitung RST50i5 BUCHSE - CEE 3m	Anschlussleitung RST50i5-Buchse - CEE-Stecker, Länge 3,0m, CEE 32A 6h rot, 5-polig, Anwendung 250V/400V, 32A, Leitungstyp H07RN-F, Leiterquerschnitt 6 mm <sup>2</sup> , Kodierfarbe schwarz