

## inverseur de phase, en socle de connecteur en saillie - sans calotte de fermeture



### Description de l'article

Référence	2607
EAN	4024941026079
Groupe de produits	inverseur de phase en socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	88mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	84mm
Dimension horizontale du plastron en mm	84mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	64mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	64mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.203 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941026079
Longueur	89 mm
Largeur	88 mm
Hauteur	129 mm
Poids	0,204 kg
Volume	1 010,328 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941941082
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,194 kg
Volume	9 975 ccm

