

EST KS SQL 1500 (769 503)

- Alu-Bajonettkupplung mit Stellring zum Festsetzen der aufgesteckten Freileitungsklemme
- Formschlüssige Alu-Schraubkupplung



Belastungswerte für Erdungsstange:		
Länge l _G	Pos.-Nr.	Höchstzulässige Kopflast
6000 mm	1+2+2+3	3,5 kg
4500 mm	1+2+3	10 kg
3000 mm	1+3	10 kg
1500 mm	1	20 kg

Maßbild EST KS SQL 1500

Mit Alu-Bajonettkupplung und Alu-Schraubkupplung als Abschlussteil.

Typ	EST KS SQL 1500
Art.-Nr.	769 503
Gesamtlänge (l _G)	1600 mm
Höchstzulässige Kopflast	20 kg
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Schraubkupplung, Kreuzgriff	Al-Legierung
Werkstoff Schraubkupplung	Al-Legierung
Durchmesser	43 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Gerätetyp	Erdungsstange - Kopfstück

Stammdaten	
Nettogewicht	1.654 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364003996
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.