

# Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310491-1
EAN	4024941411547
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 - 415V~

**Artikelbeschreibung**



Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Bajonettring dunkelgrau/schwarz (RAL 7012/9005), Kabelverschraubung dunkelgrau/schwarz (RAL 7012/9005), Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Betätigungsriegel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	234mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	114mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Mit gummiertem Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP). Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Mit gummiertem Bajonettring (SUSTAINABLE-GRIP).

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,857 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941411547
Länge	114 mm
Breite	114 mm
Höhe	234 mm
Gewicht	0,858 kg
Volumen	3.041,064 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941411554
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,491 kg
Volumen	14.810,25 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	111,0	111,0	111,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



