



APT OD OG 110 (787 875)



Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

Finden Sie die richtige Größe für das persönliche Box-Test-Verfahren (Box-Test-Verfahren) (DEHNcare)

Größe (cm) / Größe (inches) / Größe (feet) / Größe (pouces)

Größe (cm)	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Größe (inches)	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Größe (feet)	5'3"	5'5"	5'7"	5'9"	5'11"	6'1"	6'3"	6'5"	6'7"	6'9"	7'1"	7'3"	7'5"	7'7"	7'9"	8'1"	8'3"	8'5"	8'7"
Größe (pouces)	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250

DEHNcare ArcFit Outdoor / Outdoor

Größe (cm) / Größe (inches) / Größe (feet) / Größe (pouces)

Größe (cm)	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Größe (inches)	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Größe (feet)	5'3"	5'5"	5'7"	5'9"	5'11"	6'1"	6'3"	6'5"	6'7"	6'9"	7'1"	7'3"	7'5"	7'7"	7'9"	8'1"	8'3"	8'5"	8'7"
Größe (pouces)	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250

Typ	APT OD OG 110
Art.-Nr.	787 875
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	330 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	110 (XL-L)
Gewicht	930 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364492011
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.