

# Temperatur-/ Feuchte-Messgerät

testo 623 - Raumklimamessung  
mit Historienfunktion

---

Analyse der vergangenen Temperatur- und  
Feuchtemesswerte direkt vor Ort

---

Histogramm zeigt Messergebnisse der vergangenen 90  
Tage

---

Alle wichtigen Werte auf einen Blick

---

Großes, optimal ablesbares Display

---



Das Temperatur- und Feuchte-Messgerät testo 623 zeigt in einem großen, übersichtlichen Display aktuelle und vergangene Temperatur- und Feuchtwerte sowie Datum und Uhrzeit parallel an. Auf diese Weise haben Sie alle wichtigen Werte ständig im Blick.

Die angezeigte Verlaufsanalyse bietet eine optimale Auswertung der Messergebnisse der letzten 90 Tage. Somit ist das testo 623 für die schnelle Vor-Ort-Überprüfung des Raumklimas ideal geeignet, ohne aufwändige Analyse am PC.

Dank des langzeitstabilen Sensors bietet das Messgerät auch noch nach Jahren verlässliche und korrekte Messergebnisse. Die mitgelieferte Hänge- und Stellvorrichtung erlaubt eine flexible Positionierung des Gerätes auf dem Tisch oder an der Wand.

# Technische Daten / Zubehör

**testo 623**

testo 623, Hygrometer mit Historienfunktion der Messwerte, inkl. Kalibrier-Protokoll, Befestigungsmaterial und Batterien

Best.-Nr. 0560 6230



**Allgemeine technische Daten**

Messtakt	20 sec
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Betriebstemperatur	-10 ... +60 °C
Standzeit	12 Monate
Gewicht	240 g
Abmessung	185 x 105 x 36 mm

**Sensortypen**

	<b>NTC</b>	<b>Testo Feuchtesensor kapazitiv</b>
Messbereich	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %rF*
Genauigkeit ±1 Digit	±0.4 °C	±2 %rF** bei +25 °C (10 ... 90 %rF) ±3 %rF** (restl. Messbereich)
Auflösung	0.1 °C	0.1 %rF

\* Nicht für betauende Atmosphäre. Für kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchte (>80 %rF bei ≤30 °C für >12 h, >60 %rF bei >30 °C für >12 h) kontaktieren Sie uns bitte über unsere Webseite.

\*\* Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

**Zubehör für Messgerät**

**Best.-Nr.**

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät	0520 0076	
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte	0520 0246	

0980 9973 15/ar/1/01.2022

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.



Testo SE & Co. KGaA  
 Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt  
 Telefon +49 7653 681-700  
 Telefax +49 7653 681-701  
 vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
 Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
 Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
 Klima-Hotline: 07653-681-610  
 Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
 Software-Hotline: 07653-681-630