


**TE 20 1500 M16 STTZN (621 150)**

Abbildung unverbindlich



Tiefenerder schraubbar für die Erstellung von Erdungsanlagen mittels Tiefenbohrungen.

<b>Typ Art.-Nr.</b>	<b>TE 20 1500 M16 STTZN 621 150</b>
Werkstoff	St/Zn
Stablänge (l1)	1500 mm
Durchmesser Erder	20 mm
Gewinde	M16
Feuerverzinkung Einzelwert:	~ 63 µm
Feuerverzinkung Mittelwert:	≥ 70 µm
Zugfestigkeit	ca. 560 N/mm <sup>2</sup>
Spezifischer Leitwert	≥ 6,66 m / Ohm mm <sup>2</sup>
Spezifischer Widerstand	≤ 0,15 Ohm mm <sup>2</sup> / m
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (I <sub>imp</sub> )	100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	3,66 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364499065
VPE	6 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.