



CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Feuchtraumleuchte ist perfekt geeignet um Leuchtstofflampen von 18 W bis 58 W zu ersetzen. Mit ihrem schlanken und klassischen Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine sehr gute Lichtverteilung für eine effiziente und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein	Durchgangsverdrahtung	Einfacher Anschluss und abnehmbare
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit		Abdeckung für 1-phasige

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktfamiliencode	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]	Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)	Gesamte Länge	1.215 mm																																																																																								
Vernetzbarkeit	Interact Ready		Gesamte Breite	80 mm																																																																																								
Beleuchtungstechnologie	LED		Gesamte Höhe	76 mm																																																																																								
Batterietyp der Nofallbeleuchtung	Lithium		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	76 x 80 x 1215 mm																																																																																								
Value Ladder	Better																																																																																											
Lichttechnische Daten																																																																																												
Lichtstrom	4.000 lm		Notfallbetrieb																																																																																									
Nennlichtausbeute (Nom)	121 lm/W		Notlichtstrom	500 lm																																																																																								
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		Zusätzlicher maximaler Stromverbrauch, wenn die Notstrombatterie geladen wird	3 W																																																																																								
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80																																																																																											
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1																																																																																											
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6		Genehmigung und Anwendung																																																																																									
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß		Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]																																																																																								
Optik	Breitstrahlend (WB)		Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]																																																																																								
Abstrahlungswinkel Leuchte	105°		Nachhaltigkeitsbewertung	-																																																																																								
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	25		IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I																																																																																								
Klirrfaktor	20 %		Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s																																																																																								
Betrieb und Elektrik																																																																																												
Eingangsspannung	220 bis 240 V		Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen																																																																																								
Netzfrequenz	50 or 60 Hz		CE-Zeichen	CE-Zeichen																																																																																								
Einschaltstrom	19 A		ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen																																																																																								
Einschaltzeit	0,23 ms		Garantiedauer	5 Jahre																																																																																								
Systemleistung	33 W		Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778																																																																																								
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9		EU RoHS-konform	Ja																																																																																								
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 4-polig																																																																																											
Kabel	-																																																																																											
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	22																																																																																											
Temperatur																																																																																												
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +25 °C		Initialkennwerte (IEC-konform)																																																																																									
Lichtregelung und Dimmen																																																																																												
Dimmbar	Ja		Lichtstromtoleranz	+/-10%																																																																																								
Betriebsgerät	Kabelloses Interact System Ready		Anfängliche Farbsättigung	(0.38,0.38)SDCM<=3																																																																																								
	Betriebsgerät		Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%																																																																																								
Steuerungsschnittstelle	Kabellos																																																																																											
Konstanter Lichtstrom	Nein																																																																																											
Mechanik und Gehäuse																																																																																												
Gehäusematerial	Polykarbonat		Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)																																																																																									
Reflektor-Material	Stahl		Optisches Material	Polykarbonat		Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %	Material optische Abdeckung	Polykarbonat		Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	85	Befestigungsmaterial	Edelstahl		Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	70	Gehäusefarbe	Grau				Veredelung optische Abdeckung	Satiniert				Anwendungsbedingungen					Bemessungs-Umgebungstemperatur					25 °C					Maximaler Dimmlevel					10%					Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten					Nicht anwendbar					Produktdaten					Bestell-Produktnname	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200				Gesamtbezeichnung des Produkts	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200				Gesamt-Produktcode	871869997577700				Bestellcode	97577700				Material-Nr. (12NC)	910505101270			
Optisches Material	Polykarbonat		Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %																																																																																								
Material optische Abdeckung	Polykarbonat		Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	85																																																																																								
Befestigungsmaterial	Edelstahl		Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	70																																																																																								
Gehäusefarbe	Grau																																																																																											
Veredelung optische Abdeckung	Satiniert																																																																																											
Anwendungsbedingungen																																																																																												
Bemessungs-Umgebungstemperatur																																																																																												
25 °C																																																																																												
Maximaler Dimmlevel																																																																																												
10%																																																																																												
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten																																																																																												
Nicht anwendbar																																																																																												
Produktdaten																																																																																												
Bestell-Produktnname	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200																																																																																											
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200																																																																																											
Gesamt-Produktcode	871869997577700																																																																																											
Bestellcode	97577700																																																																																											
Material-Nr. (12NC)	910505101270																																																																																											

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	2,530 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699975777
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8718699975777
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

