

WISI DB 53

SAT-Antennendose, Stichdose



Kurzbeschreibung

Anschlüsse in IEC- und F-Technik

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 9. Oktober 2015, 10:14 vorm.

Technische Daten

Eingänge	St.
Frequenzbereich	47...2150 MHz
Ausgänge	St.
Frequenzbereich TV	47...68/174...862 MHz
Frequenzbereich FM	87,5...108 MHz
Frequenzbereich SAT	950...2150 MHz
Anschlussdämpfung TV	<2 dB
Anschlussdämpfung FM	01-05-2015 00:00:00 dB
Anschlussdämpfung SAT	<2 dB
Entkopplung TV - SAT	≥15 dB (typ. 25 dB)
Rückflussdämpfung TV	≥14 dB (≤ -1,5 dB pro Oktave ab 40 MHz, ≥10 dB)
Rückflussdämpfung Eingang	≥4 dB
Rückflussdämpfung FM	≥10 dB
Rückflussdämpfung SAT	≥10 dB
Durchgangsspannung	24 V DC (Fernspeisestrom 500 mA)

Anschlüsse

Anschlussklemme Aussenleiter	07-05-2015 00:00:00 mm
Anschlussklemme Innenleiter	0,8...1,3 mm
F-Buchse	1 St.
IEC-Buchse	1 St.
IEC-Stecker	1 St.

Allgemeine Daten

Schirmungsmaß	>85 dB (Klasse A)
Abmessungen (BxHxT)	70x70x22 mm
Einbautiefe	35 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	10 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	212 x 148 x 78 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.120 kg
Versandeinheit	100 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	0.22 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.12 kg
EAN	4010056131913
Artikelnummer	13191
Zolltarifnummer	8529109500