

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 100x92, Befestigung 85x77



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12572
EAN	4024941125727
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	4h
Spannung	57/100 bis 75/130V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klapptablett gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontaktkontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	120mm
Geräte-Breite	111mm
Geräte-Tiefe	147mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	92mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften

	Die Neigung beträgt 15°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.55 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941125727
Länge	147 mm
Breite	111 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	0.551 kg
Volumen	1'958.04 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941830751
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	5.726 kg
Volumen	17'062.5 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	100,0	100,0	100,0
b	92,0	92,0	92,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	80,0	80,0	80,0
k	80,0	80,0	80,0
I	92,0	92,0	92,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25

4 MB 65