

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12103
EAN	4024941121033
Produktgruppe	Anbausteckdose TE geneigt
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	135mm
Geräte-Breite	125mm
Geräte-Tiefe	172mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 15°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.89 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941121033
Länge	172 mm
Breite	125 mm
Höhe	135 mm
Gewicht	0.891 kg
Volumen	2'902.5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941820417
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4.656 kg
Volumen	13'588.4 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	82,0	82,0	82,0			
i	90,0	90,0	90,0			
k	92,0	92,0	92,0			
l	105,0	105,0	105,0			
Leiter mm² min	25	25	25			
Leiter mm² max	70	70	70			