

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PHALT Holz-Anlegeleiter

- Von der Berufsgenossenschaft (DGUV) nach neuer Richtlinie GS geprüft und zertifiziert
- Alu-Traverse + Leiternschuhe mit integrierten Gummisohlen garantieren Stand-, Kipp- und Abrutschsicherheit
- Nach DIN EN 131
- Sprossenabstand: 280 mm
- Traglast max.: 150 kg



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Sprossen-anzahl	LxB [m]	Traversen-breite [m]	Holm (HxB) [mm]	Anlegehöhe (bei 70° Neigung) [m]	Stand-höhe [m]	Arbeits-höhe [m]	Reich-höhe [m]	Gewicht [kg]
05105225	055784	PHALT110	1	1 x 10	3,0x0,45	0,85	80x35	2,8	1,8	3,3	3,8	10,7
05105226	055785	PHALT114	1	1 x 14	4,0x0,45	0,85	80x35	3,8	2,8	4,3	4,8	14,0
05105227	055786	PHALT117	1	1 x 17	5,0x0,45	1,05	80x35	4,7	3,3	4,8	5,3	17,5
05105228	055787	PHALT121	1	1 x 21	6,0x0,45	1,05	80x35	5,6	4,6	6,1	6,6	21,0