

Artikelnummer:

**637101N**

Serienname:

**NOCO**

EAN:

4037293014458

Zolltarif:

94051098900


**Artikelbeschreibung**

- Wandanbau ▪ 1-flmg. ▪ weiß ▪ IP54 ▪ GU10 ▪ max. 11W  
 ▪ 230V

Hochwertige Leuchte, gefertigt im Druckgussverfahren für den Außenbereich oder Innenbereich. Die Montage ist sowohl als Up-, als auch downlight möglich. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaß: HxB: 70mm x 55mm.

**Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)**

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| Schutzklasse   | I                  |  |
| Außen Durchmesser (mm)                                     | 65,00              |  |
| Fassung  | GU10               |  |
| Anschlussart   | Schraubklemme      |  |
| Gehäusefarbe   | weiß               |  |
| Spannungsart   | AC                 |  |
| Mit Bewegungsmelder  | nein               |  |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                            | 0,10 bis 11,00     |  |
| Betriebsgerät  | nicht erforderlich |  |
| Mit Lichtsensor  | nein               |  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein               |  |
| Polzahl  | 3,00               |  |
| Länge (mm)   | 100,00             |  |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 96,00              |  |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium          |  |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                        | nein               |  |
| Geeignet für Notlicht                                      | nein               |  |
| Lichtaustritt  | direkt             |  |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent   |  |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00  |  |
| Notstromversorgung integriert                              | nein               |  |
| Schutzart (IP)   | IP54               |  |
| Mit Leuchtmittel   | nein               |  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein               |  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein               |  |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl                            | 1,00               |  |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                 |  |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein               |  |
| Mit Betriebsgerät  | nein               |  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein               |  |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                 |  |
| Mit Luftschlitzen  | nein               |  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                               | nein               |  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                              | nein               |  |
| Dimmung 0-10 V   | nein               |  |
| Dimmung 1-10 V   | nein               |  |
| Dimmung DALI   | nein               |  |
| Dimmung DMX  | nein               |  |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                   | nein               |  |
| Dimmung GPRS   | nein               |  |
| Dimmung LineSwitch   | nein               |  |
| Dimmung herstellerspezifisch                               | nein               |  |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                            | nein               |  |
| Dimmung Phasenabschnitt                                    | nein               |  |
| Dimmung Phasenanschnitt                                    | nein               |  |
| Dimmung programmierbar                                     | nein               |  |
| Dimmung RF   | nein               |  |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                | nein               |  |
| Dimmung Touch and Dim                                      | nein               |  |
| Dimmung Zigbee   | nein               |  |
| Dimmung mit Push-button                                    | nein               |  |
| Ohne Dimmfunktion  | nein               |  |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                         | nein               |  |
| Dimmung DSI  | nein               |  |
| Bedienung über Bluetooth                                   | nein               |  |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                               | nein               |  |
| Kompatibel mit Google Assistant                            | nein               |  |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                | nein               |  |
| Dimmung DALI-2   | nein               |  |
| Austauschbares Betriebsgerät                               | nein               |  |
| Geeignet für Deckenmontage                                 | nein               |  |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                  | pulverbeschichtet  |  |