


LED-Einbaudownlight, IP54
Artikel-Nr. 12270184



LED-Einbaudownlight, IP54, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 9.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 840lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 33°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12270184		
Stand:	21.07.2021 02:08		
Lichtfarbe	4000 K	Außendurchmesser	83 mm
Farbe	schwarz	Einbaudurchmesser	68 mm
Abstrahlwinkel	38 °	Einbautiefe	68 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Strom	500 mA
Material	Aluminium / Glas	Schutzart	IP54*
Leistung	9,2 W	Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schaltungsart	Reihenschaltung
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät		