

ARTIKEL NR. 4618-299120

## DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit Ø490mm 33W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit moderner LI-ION Akku
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlußklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRahlWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	4618-199180	SCHUTZART (IP)	IP44
GEWICHT IN KG	1,48	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LUMEN PRO WATT	127/139/135	NUTZLEBENDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	33	ERKENNUNGSWEITE	0
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4200/4580/4470	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
ABMESSUNGEN		POWER-FACTOR	0,97
Höhe: 130mm		IK SCHUTZGRAD	IK07
Länge: 490mm		AKKULAUFZEIT	3h
Durchmesser: 490mm		LUMEN PRO WATT	127/139/135
Breite: 490mm		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSArt	AC/DC
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Nein
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	490
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	240
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,17
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	240
		AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
		SORTIMENT	Proline

<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>LEBENDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
<b>LED-LEBENDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001957
<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	0
<b>FASSUNG</b>	ohne
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK07
<b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Steckanschluss
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED austauschbar
<b>MONTAGEART</b>	Deckenanbau
<b>MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	E
<b>ELDAS-NO.</b>	941005099
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	490
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	490
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	33
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	-20-40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	490
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	130
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Elektronischer Trafo
<b>LICHTVERTEILER</b>	Ohne
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Sonstige