

## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.208.1200.1

### Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 25 X12SW

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 12 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | U2.208.1200.1 |
| EAN            | 4015573908192 |
| Bestelleinheit | 4 Stück       |

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | 2, N, PE, 1                             |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

##### Ausführung

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart (IP)                   | IP20                |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F             |
| Farbe der Leitung                | schwarz             |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,8 mm             |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker    |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung  |
| Ausführung Seite 1               | GST18i4 Buchse      |
| Ausführung Seite 2               | GST18i4 Stecker     |

##### Werkstoff

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinnt  |
| Halogenfrei                              | nein      |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 7,179 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

##### Abmessungen

|             |      |
|-------------|------|
| Gesamtlänge | 12 m |
|-------------|------|

## Technische Zeichnung

