

Artikelnummer:

**P65240602**

Serienname:

EAN:

4037293004251

Zolltarif:

94054099900



### **Artikelbeschreibung**

LED Wallpainter ■ silber ■ IP65 ■ 6W ■ 3000K ■ 320lm ■ 24V/DC ■ Ein- und Ausgang je 24cm Leitung mit Stecksystem

Der LED Wallwasser kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Haltern. Diese ermöglichen einen Schwenkbereich von 225°. Die angegebene Höhe ist inkl. Halter, im nicht geschwenkten Zustand gemessen. Zur Vermeidung von Kondenswasser verfügt der Wallwasser über ein selbstdientliches Entlüftungsventil. An beiden Seiten des Wallwassers befindet sich eine jeweils 20cm lange Anschlussleitung mit Stecker bzw. Buchse, wodurch mehrere Wallwascher (max. 20) miteinander verbunden und somit über nur ein Betriebsgerät betrieben werden können. Die Zuleitung zum Anschluss an das Netzgerät ist separat, in den Längen 10m (P65ASL1000UNI) oder 3m (P65ASL300UNI) erhältlich. Ebenso ist eine 1m lange Verbindungsleitung separat erhältlich (P65VBL100UNI). ta: -20°C - 45°C.

### **Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)**

Schutzklasse	III	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Breite (mm)	38,00	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75	Geeignet für Klemmmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Lichtstrom (lm)	320,00
Spannungsart	DC	Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	2,00	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	295,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	83,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schlagfestigkeit	IK05	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	24,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzzart (IP)	IP65	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Lichtverteiler	Fokuslinse
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	53,00
Geeignet für Einbaumontage	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemper. (%)	30,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Dimmung DALI-2	nein
Max. Systemleistung (W)	6,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja