


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**113-05060****T50MR**

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse
Produktfamilie	MR Serie
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Befestigungssöse
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	5.4 mm
Höhe (H)	5,7 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	215 mm
Mindesthaltekraft	225 N
RoHS konform	Ja
UV-beständig	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zulassungen/Normen	VG 95387 Part 4

RoHS ✓**VG**