

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6820211N

---

EAN 4015609171583

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 6 MCBs, 2 NEO CEE Abgänge 16A, 4 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination  
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-  
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP54

Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:

3 Vorprägungen oben und unten M40/M50

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

2 NEO CEE Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft  
anschlussfertig verdrahtet  
Bemessungsstrom: 40A

## Bestellinformationen

Nettogewicht	6,4 kg
Gerätehöhe	404 mm
Gerätebreite	290 mm
Gerätetiefe	171 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	6,752 kg
Verpackungshöhe	0,445 m
Verpackungsbreite	0,26 m
Verpackungstiefe	0,295 m
Zolltarifnummer	85371098

## Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000379

## Technische Produktdaten

Frequenz	50-60 Hz
Bemessungsstrom	40 A
Kurzschlussstrom	<6 kA
RDF	0,6
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP54
Norm	IEC 61439-3
Gehäuse	Gehäuse 682

CEE-Steckdose - 16A	2x 16A5P400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Polzahl Netzanschluss	5-polig
Durchmesser Kabeleinführung	M40
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Farbe	grau
Höhe	404 mm
Breite	290 mm
Tiefe	172 mm
Leitungsschutzschalter 16A 1P	4x 1P Typ C
Leitungsschutzschalter 16A 3P	2x 3P Typ C
Klemmsatz	K25 5P