



Schutzfolien dienen dem Schutz der Scheiben vor Beschädigung durch z.B. Funken oder Schweißperlen.

Das nötige Austauschintervall der Folien richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und ist dem Wartungsfaktor anzupassen.

Splitterschutzfolien sorgen im Falle eines Scheibenbruchs durch Gewalteinwirkung für sicheren Halt der Bruchstücke in der Leuchte.

Sie schützen, eine nach IFS zertifizierten Produktionsstätte, vor herabfallenden Splintern bei Scheibenbruch.

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	kompatibler Highbay	Durchmesser Folie Ø
Schutzfolie für SUN ESG-Abdeckung	18968	SUN (Ø 430 mm)	350 mm
Splitterschutzfolie für SUN ESG-Abdeckung	18970	SUN (Ø 430 mm)	370 mm
Schutzfolie für SPACE II ESG-Abdeckung	18969	SPACE II	335 mm
Schutzfolie für SPACE III ESG-Abdeckung	18966	SPACE III	202 mm
Schutzfolie für RAY ESG-Abdeckung	18967	RAY	148 mm

Material	PVC
Foliendicke	80 µm
Zugfestigkeit	min. 40 N/25 mm
Bruchdehnung	min. 100%
Formbeständigkeit nach 168 Stunden bei 70°C: <0,7 mm	<0,7 mm
UV-A Absorption (400-315 nm)	70%

UV-B Absorption (315-280 nm)	100%
Temperaturbereich	-40°C bis +90°C
Kleber	Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar)
Farbe	transparent
Haftung	selbstklebend