



**HW/UP Kleinverteiler JUMBO Twin**

Artikel-Nr.: 7250068  
Typ: JUMBO60-3

**Doppelte Power in der Verteilung**

- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Für Unterputz- und Hohlwandinstallation
- Lüftungsschlitze in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme
- Optimale Kombination von Stromkreis- und Kommunikationsverteilung
- Varianten mit WLAN Tür erhältlich
- 5-reihiges Gehäuse mit 2 bzw. 3 Verteilerreihen und entsprechendem Kommunikationsfeld
- Zwei Verteiler kombiniert in einer platzsparenden Einheit

**Abmessungen**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Aufbauhöhe T+R       | 9 mm   |
| Breite               | 365 mm |
| Breite Ausschnitt HW | 323 mm |
| Breite Nische UP     | 359 mm |
| Höhe                 | 900 mm |
| Höhe Ausschnitt HW   | 860 mm |
| Höhe Nische UP       | 893 mm |
| Putzausgleich        | 15 mm  |
| Tiefe                | 98 mm  |

**Werkstoff**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Material Abdeckung | PS                           |
| Material Kasten    | PS                           |
| Material Tür       | Stahlblech pulverbeschichtet |

Eigenschaften

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Anreihbar                | ja                   |
| Anzahl Teilungseinheiten | 42                   |
| Farbe                    | weiß, ähnl. RAL 9016 |
| Montageart               | HW/UP                |
| Plombierbar              | ja                   |
| Schlagfestigkeit         | IK07                 |

Technische Merkmale

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Plattenstärke | 8-40 mm |
|----------------------------|---------|

Zertifikate & Standards

|        |                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1</li><li>• DIN EN 60670-24</li><li>• DIN EN 61439-1</li><li>• DIN EN 61439-3</li><li>• DIN 43871</li></ul> |
| REACH  | nein                                                                                                                                                             |
| RoHS   | ja / Ausnahme 6c                                                                                                                                                 |
| VDE    | ja                                                                                                                                                               |

Zubehör

|                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung        | 1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60K)<br>1x Montageplatte<br>1x PE-Steckklemme (SKPE34)<br>1x N-N-Steckklemme (SKN17N)<br>1x Steckdose<br>1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set) |
| Empfohlener Zukauf | Mauerkralen-Set (MK-Set)<br>Montagehalter-Set (MH-Set)<br>Abdeckstreifen (ADS12W)                                                                                  |