



**3HZ721APZRFZB10, 1 ZP, 1 VAPZRFZ inkl. APL,  
SPVGB10, 2 PPV, 1 PL100**

Artikel-Nr.: 7190149  
Typ: 3HZ721APZRFZB10

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)

**Abmessungen**

Breite	550 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

**Eigenschaften**

Abstand Sammelschienen	40 mm
Anreihbar	-
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	1
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

**Technische Merkmale**

Querschnitt Abgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>

**Zertifikate & Standards**

CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

**Zubehör**

Ausstattung

Spannungsversorgung SPVGB10

- LS-Schalter B10A 1polig 25kA

- 2x SSK16

- 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm<sup>2</sup>
- L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum