

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PKRM Kunststoffreduzierung metrisch

- Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
- Halogenfrei
- Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig 150°C
- Farbe: RAL 7035
- Steigung außen / innen: 1,5 / 1,5
- Schutzart: IP54
- UV-stabil



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VE	Ø Anschlussgewinde außen [Da] / innen [Di]	Länge Anschluss- gewinde [L]	Gesamt- länge [TL]	Schlüssel- weite [SW]	Eckmaß [E]
05104660	05509	PKRM 16/12	1 / 100	16 / 12	9 mm	16 mm	20 mm	22 mm
05104661	055091	PKRM 20/12	1 / 100	20 / 12	9 mm	16 mm	24 mm	27 mm
05104662	055092	PKRM 20/16	1 / 100	20 / 16	9 mm	27 mm	24 mm	27 mm
05104663	055093	PKRM 25/12	1 / 100	25 / 12	10 mm	17 mm	29 mm	32 mm
05104664	055094	PKRM 25/16	1 / 100	25 / 16	10 mm	17 mm	29 mm	32 mm
05104665	055095	PKRM 25/20	1 / 100	25 / 20	10 mm	17 mm	29 mm	32 mm
05104666	055096	PKRM 32/16	1 / 50	32 / 16	12 mm	19 mm	36 mm	40 mm
05104667	055097	PKRM 32/20	1 / 50	32 / 20	12 mm	19 mm	36 mm	40 mm
05104668	055098	PKRM 32/25	1 / 50	32 / 25	12 mm	19 mm	36 mm	40 mm

