

# Flanschgerätestecker - Flansch 110x106, Befestigung 90x90



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	2834
EAN	4024941028349
Produktgruppe	Flanschgerätestecker TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 bis 250V

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	105mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	110mm
Flanschmaß horizontal in mm	106mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen
	Kragen in der Flanschmitte

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,465 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028349
Länge	114 mm
Breite	100 mm
Höhe	105 mm
Gewicht	0,466 kg
Volumen	1.197 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941819091
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,477 kg
Volumen	8.750 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	110,0	110,0	110,0
b	106,0	106,0	106,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	5,5	5,5	5,5
f	13,0	13,0	13,0
h	96,0	96,0	96,0
i	19,0	19,0	19,0
k	93,0	93,0	93,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16

5 MB 59