


LED Stripe
Professional, COB, 24V-15W, 2700 K, IP20, 5m


| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Gehäusefarbe | Weiß | zu betreibende Gesamtlänge | 5 m |
| Montageort | Innen | max. Länge | 5000 mm |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | Breite | 10 mm |
| Betriebsart | Spannungskonstant | Höhe | 2,2 mm |
| Leistungsaufnahme 1m | 15 W | Artikelgewicht | 70 g |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W | Arbeitstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Bereitschaftsmodus | | Lagertemperatur | -30 bis 80 °C |
| Eingangsspannung | 24 V/DC | IP Schutzart | IP 20 |
| Netzgerät inkl. | Nein | Lebensdauer L70 / B50 | 54000 h |
| Anschlussleitung Primär | Ja | Lebensdauer L80 / B10 | 54000 h |
| Leitungsende Primär | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden | Schaltzyklen | 27000 |
| Leitungslänge Primär | 0,5 m | Energieverbrauch | 15 kWh/1000h |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja | EEI | D |
| Leitungsende Sekundär | Offene Kabel | | |
| Leitungslänge Sekundär | 0,5 m | | |
| Dimmbar | Ja | | |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller | | |
| Anzahl Kanäle | 1 | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | | |
| Farbtemperatur | 2700 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 | | |
| Abstrahlwinkel | 180 Grad | | |
| Lichtstrom 1m | 2100 lm | | |
| Lichtausbeute 1m | 141 lm/W | | |
| LED/Meter | 288 | | |
| Segment Länge | 27,77 mm | | |
| Segment LED Anzahl | 8 | | |
| LED Abstand | 3,47 mm | | |
| Biegeradius min. | 30 mm | | |

