


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.232.2500.2

### Konfektionierte Leitung GST15I3KSBS 15EW 25WS

GST15i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 91.232.2500.2 |
| EAN            | 4015573961166 |
| Bestelleinheit | 25 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | ja                                      |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | weiß                                    |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

### Ausführung

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm²            |
| Schutzart (IP)                   | IP20               |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F            |
| Farbe der Leitung                | weiß               |
| Kabeldurchmesser max.            | 8,3 mm             |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker   |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1               | GST15i3 Buchse     |
| Ausführung Seite 2               | GST15i3 Stecker    |

### Werkstoff

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |
| Halogenfrei                              | nein       |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C      |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Brandlast                                | 1,062 kWh  |
| Brandklasse                              | Eca        |

### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 2,5 m |
|-------------|-------|

